

Access controlled... Future secured.



ClearLock

VEILIGHEIDSDEUREN

AS **AUTOMATIC**
SYSTEMS
LEER GROUP

VOETGANGERS





VEILIGHEID

- Cylindrische veiligheidssas met ingangs- en uitgangsschuifdeuren die nooit tegelijk opengaan
- Bestand tegen projectielen, vandalisme en inbraakpogingen overeenkomstig verschillende normen (EN 1063, EN 356, ENV 1627...)
- Meerdere elektronische detectiesystemen
- Buitenzicht mogelijk
- Verzekerde bescherming van gebruikers

FLEXIBILITEIT

- Opties: producten leverbaar in opbouwkit overeenkomstig de installatievereisten
- Elektronische en mechanische onderdelen zijn toegankelijk voor onderhoud langs het dak en plafond
- Ruime keuze in toebehoren

VORMGEVING & DESIGN

- Elegante vormgeving met grote glaspartijen
- De deur kan rechstreeks op de bestaande vloer geplaatst worden (geen afbraakwerken)
- Neemt weinig plaats in beslag
- Keuze tussen ronde of vierkante frames
- Diverse afwerkingen geborstelde of glanzende inox, diverse RAL-kleuren, getint gelaagd glas

PRESTATIES

- Dubbele deuren als ingang en uitgang voor een betere doorstroming (ClearLock 65x)
- Elektronische beheerconsole om de deuren in te stellen en te bedienen
- Producten toegankelijk onder TCP/IP



HET CLEARLOCK 63X-GAMMA

RONDE SAS

De afgeronde schuifdeuren en de vaste delen zorgen voor een mooie, ronde vormgeving van de veiligheidssassen. Beschikbaar in drie afmetingen.



ClearLock 635

Doorgangsbreedte: 600 mm
Externe diameter:
Ø 1050 x H 2350 mm



ClearLock 636

Doorgangsbreedte: 700 mm
Externe diameter:
Ø 1150 x H 2350 mm



ClearLock 637

Doorgangsbreedte:
850 mm
Externe diameter:
Ø 1500 x H 2350 mm

HET CLEARLOCK 64X-GAMMA

VIERKANTE SAS

De schuifdeuren worden bij dit type afgerond terwijl de vaste delen vlak zijn. Beschikbaar in twee versies. Eén enkele deur als ingang en uitgang.



ClearLock 645

Doorgangsbreedte: 600 mm
Afmetingen (B x L x H):
1050 x 1050 x 2360 mm



ClearLock 646

Doorgangsbreedte: 700 mm
Afmetingen (B x L x H):
1150 x 1150 x 2360 mm

HET CLEARLOCK 65X-GAMMA

VERLENGDE EN SEMI RONDE SAS

Veiligheidssassen uitgerust met dubbele schuifdeuren als ingang en uitgang die de doorstroming van de gebruikers verbeteren. Deze sassen bestaan in verlengde versie (656) en semi ronde versie (657).



ClearLock 656

Doorgangsbreedte: 900 mm
Afmetingen (B x L x H):
1485 x 1900 x 2400 mm



ClearLock 657

Doorgangsbreedte: 900 mm
Afmetingen (B x L x H):
1250 x 1910 x 2400 mm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Afmetingen (B x L x H) (mm)	Hoogten van het obstakel	Doorgangsbreedte (mm)	Doorgangen/minuut	Mindervaliden toegang	Obstakels	Beweging	Gebruik		Afwerking		MCBF (**)
								Binnen	Buiten	Hedendaagse	Klassteke	
CL 635	Ø 1050 x 2350	2075	600	6		2	Intrekbare (1,5s)	●	● ^(*)	●		1 million/2 jaar
CL 636	Ø 1150 x 2350	2075	700	6		2	Intrekbare (1,8s)	●	● ^(*)	●		1 million/2 jaar
CL 637	Ø 1500 x 2350	2075	850	6	●	2	Intrekbare (1,9s)	●	● ^(*)	●		1 million/2 jaar
CL 645	1050 x 1050 x 2360	1990	600	6		2	Intrekbare (1,5s)	●	● ^(*)	●		1 million/2 jaar
CL 646	1150 x 1150 x 2360	1990	700	6		2	Intrekbare (1,5s)	●	● ^(*)	●		1 million/2 jaar
CL 656	1485 x 1900 x 2400	2075	900	6	●	2*2	Intrekbare (1,8s)	●	● ^(*)	●		1 million/2 jaar
CL 657	1250 x 1910 x 2400	2150	900	6	●	2*2	Intrekbare (1,9s)	●	● ^(*)	●		1 million/2 jaar

^(*) Onder de afdak / ^(**) MCBF = Gemiddeld aantal cycli tussen defecten

OPTIES & TOEBEHOREN



- Radar Sensor voor opening deuren in- en uitgang
- Metaaldetector bij ingang
- Detector vergeten voorwerpen (optie metaaldetector nodig)
- Behuizing in RAL-kleur, gladde textuur
- Behuizing RVS 304L - mat of glanzende afwerking
- Interne zuil voor integratie van lezers en toebehoren
- Aanpassing mogelijk voor UL 230/110 V Ac voeding
- Getint, gelaagd glas
- Speciale behuizing voor vloerintegratie
- RS485 LAN voor gebruik in een netwerk
- Leverbaar in opbouw kit
- Speciale voet voor inbouw op technische vloeren (alleen ClearLock 63x - 64x)
- Obstakels in gelaagd 27 mm glas (alleen ClearLock 63x en 64x: BR3 P6B mobiele obstakels/BR6 P6B vaste obstakels)
- 90° Doorgang (rechts of links - alleen ClearLock 64x)
- Verwijderbaar binnendak voor onderhoud (alleen ClearLock 63x)

AUTOMATISERING VOOR UITERST BEVEILIGDE TOEGANGSCONTROLE VAN VOETGANGERS

- Aanwezigheidsdetectie en uniciteitsdetectie (voorkomt dat onbevoegden meeglippen met een bevoegde persoon)
- Detectie van achtergelaten voorwerpen
- Detectie van achtergelaten metalen objecten als ingang
- Veiligheidszellen voor heropening van de deuren (klembeveiliging).



VOORDELEN

- Beveiligde en automatische toegangscontrole
- Gecontroleerd beheer van binnenkomen/verlaten van het personeel en/of bezoekers op privé-sites
- Management van toegangscontrole in publieke ruimtes
- Vermindering van veiligheidspersoneel
- Energiebesparing

TOEPASSINGEN

- Banken en verzekeringsmaatschappijen
- Overheidsinstanties- en instellingen
- Farmaceutische laboratoria
- Informaticacentra en studie bureaus
- Kerncentrales
- Militaire sites